



Leistungsmerkmale

- Bis zu 1600 m² Erfassungsbereich
- Bis zu 4 Ansaugrohre
- Gesamtleitungslänge bis 360 m
- Fünf (5) leuchtstarke Status-LEDs für bessere Ablesbarkeit
- Zuverlässige, absolute Rauchererkennung
- Patentierter intelligenter Filter
- Flusensieb hält Faserpartikel zurück
- Probenteilung (Trägheitsabscheider)
- Sekundärer Filter
- Reinluftbarriere zum Schutz der Melderoptik
- Referenzmesstechnologie
- AutoLearn™ für Rauch- und Strömungsgrenzen
- Clean Air Zero™
- Luftpfad-Überwachung
- Fünf (5) Relais (Hauptalarm, Störung und 3 konfigurierbare)
- Relais als speichernd oder nicht speichernd konfigurierbar
- Erweiterbare GPI und Relais
- Ultraschall-Luftdurchsatzmesser
- Unterstützt Xtralis VSC, Xtralis VSM4 und ASPIRE2 Software
- IP54-Gehäuse
- Einfache Montage mittels Stahlhalterung
- Modulare, vor Ort austauschbare Teile für einfache Wartung
- BACnet über Ethernet
- USB-Anschluss für Konfiguration vor Ort
- Einfacher Zugriff auf Anschlussklemmen
- Britische und metrisch Rohranschlüsse
- Äußeres Gehäuse mit gummierter Oberfläche

Registrierungen/Zulassungen

- UL
- ULC
- ActivFire
- LPCB
- CE - EMC und CPD
- EN54-20
 - Klasse C (60 Öffnungen / Hauptalarm 1 = 0.15% Ld/m)
 - Klasse B (28 Öffnungen / Hauptalarm 1 = 0.15% Ld/m)
 - Klasse A (24 Öffnungen / Infoalarm = 0.06% Ld/m)

Die Klassifizierung jeder Konfiguration wird mit ASPIRE2 bestimmt.

Die regionalen Zulassungen und gesetzlichen Genehmigungen der VESDA Modelle variieren. Die neuesten Produktzulassungen finden Sie unter www.xtralis.com.

Der VESDA VLI von Xtralis zählt zu den ersten Frühwarn-Ansaugrauchmeldern zum Schutz von Industrieanlagen bei rauen Umgebungsbedingungen auf einer Fläche bis zu 1600 m².

Langlebig, intelligent, ausfallsicher

Der VLI-Melder vereint einen ausfallsicheren (zum Patent angemeldeten) intelligenten Filter mit einer ausgeklügelten Reinluftbarriere zum Schutz der Optik. Damit ist eine absolute Rauchererkennung bei einer besonders hohen Langlebigkeit der Detektorkammer ohne Neukalibrierung gewährleistet.

Der intelligente Filter:

- senkt wirksam die Verschmutzung in der Luftprobe, bevor sie in die Detektionskammer gelangt, wodurch sich die Lebensdauer des Melders besonders in rauen und schmutzigen Umgebungen deutlich erhöht.
- wird vollständig überwacht, sodass über die gesamte Lebensdauer des Melders eine gleichbleibende Empfindlichkeit gewährleistet ist.

Installation, Inbetriebnahme und Betrieb

Darüber hinaus verfügt der VLI über ein robustes IP54-Gehäuse, das den Melder sowohl gegen eindringenden Schmutz als auch gegen Spritzwasser schützt. In den meisten Einsatzszenarios kann damit auf kostspielige zusätzliche IP-Gehäuse verzichtet werden, sodass sich die Installation einfach und kostengünstig gestaltet.

Der besonders leistungsfähige Ansauglüfter des VLI erlaubt eine Gesamt-Leitungslänge von bis zu 360 m. Der Melder wird zudem uneingeschränkt von den Xtralis-Softwarepaketen ASPIRE2, VSC und VSM4 unterstützt, sodass die Planung des Rohrleitungsnetzwerks, die Inbetriebnahme und die Wartung schnell erledigt sind, während die Kompatibilität mit vorhandenen VESDA-Installationen gesichert ist.

Der AutoLearn™ Inbetriebnahmeassistent minimiert die Einrichtungszeit und garantiert für unterschiedliche Umgebungsbedingungen optimale Alarm- und Luftdurchsatzschwellen.

Für eine Fernüberwachung sowie die Anbindung an Gebäudeleitsysteme und automatisierte Geräte unterstützt der VLI das standardisierte, ethernetbasierte BACnet-Kommunikationsprotokoll. Auch hieraus ergeben sich direkte Kosteneinsparungen bei der Integration und Überwachung des Melders.

Dank intelligentem Filter, Flusensieb, Probenteilung und sekundärem Filter ist der VLI-Melder baubedingt weniger anfällig für Fehlalarme. In Verbindung mit seiner modularen Bauweise bietet er somit über seine gesamte Lebensdauer extrem geringe Betriebskosten.

Funktionsprinzip

Mithilfe eines leistungsfähigen Ansauglüfters wird kontinuierlich Luft über das Leitungsnetz in den VLI-Melder transportiert. Die Luftproben passieren zunächst vier (4) Ultraschall-Strömungssensoren, bevor sie zum intelligenten Filter gelangen. Der intelligente Filter enthält einen innovativen Strömungsteiler, wodurch ein kleiner, ungefilterter Teil der Luftproben durch weitere Ultraschall-Strömungssensoren gelangt, während der größere Teil das HEPA-Filtermedium durchströmt. Auf diese Weise wird die Menge des in den Ansauglüfter und die Detektionskammer eindringenden Schmutzes deutlich verringert, sodass sich die Lebensdauer des Melders erhöht.

Die Filterbelastung wird kontinuierlich überwacht, sodass der Melder "intelligent" seine Empfindlichkeit und damit einen durchgängig zuverlässigen Betrieb aufrecht erhalten kann. Erreicht wird dies durch den Vergleich der Messwerte aus den vier (4) Ultraschall-Strömungssensoren an den Melder-Einlässen mit den Messwerten aus dem ungefilterten Luftweg sowie durch die Messung des Aufteilungsverhältnisses vom Luftstrom, wenn sich die Filterbelastung ändert.

Die gefilterten und ungefilterten Strömungsteile werden nach dem Verlassen des intelligenten Filters wieder zusammengeführt. Ein Teil der zusammengeführten Luft wird anschließend durch die Probenteilung (Trägheitsabscheider) und einen sekundären Filter geleitet. Auf diese Weise ist sichergestellt, dass größere Staubpartikel nicht durch die Proben- und Filteranordnung gelangen können, d.h. sie bleiben außerhalb des Melders. Diese Konfiguration verhindert Fehlalarme und verlängert die Lebensdauer der Detektorkammer. Ein dritter Filter innerhalb der Detektorkammer-Baugruppe bietet eine Reinluftbarriere zum Schutz der Optikoflächen vor Verschmutzung, sodass die Lebensdauer des Melders weiter steigt und außerdem eine absolute Kalibrierung sichergestellt ist.

In der Detektorkammer werden eine hochwirksame Laserlichtquelle und eine einzigartige Sensorkonfiguration eingesetzt, um ein optimales Ansprechen auf einen großen Bereich unterschiedlicher Raucharten zu gewährleisten. Gelangt Rauch in die Detektorkammer, wird das Licht gestreut, was vom hochempfindlichen Sensorschaltkreis erkannt und als Alarmsignal ausgegeben wird.

Der Status des Melders, alle Alarme, Wartungs- und Störungsmeldungen werden überwacht und mit Uhrzeit- und Datumstempel protokolliert. Statusberichte können über Relaisanschlüsse sowie über VESDAnet (nur bei VN-Ausführung) und BACnet übertragen werden.

Clean Air Zero

Clean Air Zero ist eine manuell aktivierbare Funktion, die in erster Linie Fehlalarme verhindern soll. Dies geschieht über das Einleiten von sauberer Luft in die Detektionskammer mit anschließender Referenzmessung. Diese Messung wird dann mit der aktuellen Umgebungsluft in Bezug gesetzt, um eine zuverlässige absolute Rauchererkennung zu gewährleisten.

Bestellinformationen

VESDA VLI	VLI-880
VESDA VLI mit VESDAnet ¹	VLI-885
VESDA VLI, abgesetztes Display, 7 Relais	VRT-Q00
VESDA VLI, abgesetztes Display, keine Relais	VRT-T00

Ersatzteile

Intelligenter VLI-Filter	VSP-030
Sekundärer VLI-Schaumstofffilter	VSP-031
VLI-Ansauglüfter	VSP-032
VLI-Kammerbaugruppe	VSP-033
VLI VESDAnet-Karte	VSP-034

Anmerkungen:

1. Fragen zur Verfügbarkeit beantwortet die Xtralis-Niederlassung in Ihrer Nähe.

Technische Daten

Versorgungsspannung:

18 bis 30 VDC

Leistungsaufnahme:

10 W Ruhestrom, 10,5 W bei Alarm (max.)

Stromverbrauch:

415 mA Ruhestrom, 440 mA bei Alarm (max.)

Absicherung:

1,6 A

Abmessungen (BxHxT):

426,5 x 316,5 x 180 mm

Gewicht:

6,035 kg

Betriebsbedingungen:

Geprüft von -10°C bis +55°C

Empfohlene Melder-Umgebungstemperatur: 0 bis 39°C

Angesaugte Luft: -20°C bis +60°C

Feuchtigkeit: 10 bis 95 % RH, nicht kondensierend

Ansaugrohrleitungsnetz:

Maximale Überwachungsfläche: 1600 m²

Mindest-Gesamtluftdurchsatz: 40 l/m

Mindest-Luftdurchsatz pro Rohrleitung: 20 l/m

Maximale Rohrleitungslänge:

Gesamtleitungslänge: 360 m

Maximale Einzelrohrlänge: 120 m

Software zur Rohrleitungsberechnung:

ASPIRE2™

Rohrleitung:

Innendurchmesser 15-21 mm

Außendurchmesser 25 mm

Relais:

5 Relais, ausgelegt auf 2 A bei 30 VDC

Hauptalarm (NO, Arbeitskontakt) Störung (NC,

Ruhekontakt), Konfigurierbar (NO, Arbeitskontakt)

IP-Schutzklasse:

IP54

Kabelzugang:

4 x 25 mm (1") Kabeleingänge

Anschlussklemmen:

Schraubklemmenblöcke 0,2–2,5 Quadratmillimeter (30–12 AWG)

Empfindlichkeitsbereich:

0,005–20,0 % Ld/m

Einstellbereich der Alarmschwellen:

Infoalarm: 0,05–1,990 % Ld/m

Voralarm: 0,1–1,995 % Ld/m

Hauptalarm 1: 0,15–2,0 % Ld/m

Hauptalarm 2: 0,155 – 20,0 % Ld/m*

*Für UL auf 4 % Ld/Fuß begrenzt

Leistungsmerkmale der Software:

Ereignisspeicher: Es werden bis zu 18.000 Ereignisse

auf FIFO-Basis gespeichert

Rauchpegel, Aktionen des Anwenders, Alarme und

Störungen mit Uhrzeit- und Datumstempel

AutoLearn: min. 15 Minuten, max. Tage.

Die empfohlene Mindestzeit beträgt 14 Tage.

Bei aktivem AutoLearn werden die Alarmschwellen

NICHT von den Vorgabewerten geändert.

Konfigurierbarer allgemeiner Eingang (5-30 VDC):

Externes Zurücksetzen, Netzstrom OK, Standby,

Trennen, Anwendung Nacht-Schwellenwert,

Rücksetzen + Trennen, Umgekehrte Rücksetzfunktion

www.xtralis.com

Nord- und Südamerika +1 781 740 2223 Asien 852 2916 8876 Australien und Neuseeland +61 3 9936 7000

Großbritannien und Europa +44 1442 242 330 Naher Osten +962 6 588 5622

Die Inhalte dieses Dokuments werden „wie gesehen“ bereitgestellt. Alle anderen Zusicherungen oder Gewährleistungen (sei sie ausdrücklich oder konkludent) hinsichtlich der Vollständigkeit, Genauigkeit oder Zuverlässigkeit der Inhalte dieses Dokuments werden ausgeschlossen. Der Hersteller behält sich das Recht vor, jederzeit Änderungen am Design oder den Spezifikationen vorzunehmen. Sofern nichts anderes vereinbart, werden alle ausdrücklichen oder konkludenten Gewährleistungen, einschließlich unter anderem jede konkludente Gewährleistung der Marktgängigkeit und Eignung für einen bestimmten Zweck ausgeschlossen.

Dieses Dokument enthält eingetragene und nicht eingetragene Markenzeichen. Alle angezeigten Markenzeichen sind die Markenzeichen ihrer jeweiligen Eigentümer. Ihre Verwendung dieses Dokuments begründet weder ein Lizenzrecht noch ein anderes Recht zur Nutzung des Namens und/oder des Markenzeichens und/oder des Labels. Das vorliegende Dokument unterliegt dem Urheberrecht der Xtralis AG („Xtralis“). Sie erklären sich damit einverstanden, die Inhalte dieses Dokuments ohne ausdrückliche vorherige schriftliche Zustimmung von Xtralis nicht zu kopieren, zu veröffentlichen, anzupassen, zu vertreiben, zu übertragen, zu verkaufen oder zu verändern.