



	DSPA-NS Type 0.5	DSPA-NS Type 1.0	DSPA-NS Type 1.5	DSPA-NS Type 2.5	DSPA-NS Type 5.0	DSPA-NS Type 10.5
Dimension (L x B x H)	208 x 88 x 211 mm	208 x 115 x 211 mm	200 x 143 x 211 mm	208 x 197 x 211 mm	434 x 273 x 235 mm	735 x 273 x 235 mm
Gewicht	5,7 kg	6,9 kg	8,5 kg	11,5 kg	22,2 kg	37,5 kg
Löschmittel	IG-100 N (±5 % Toleranz)	IG-100 N (±5 % Toleranz)	IG-100 N (±5 % Toleranz)	IG-100 N (±5 % Toleranz)	IG-100 N (±5 % Toleranz)	IG-100 N (±5 % Toleranz)
Löschmittel IG-100 Volume	186 Liter	371 Liter	557 Liter	928 Liter	1857 Liter	3899 Liter
Schutzvolumen	0,35 - 0,41 m ³	0,68 - 0,82 m ³	1,02 - 1,23 m ³	1,71 - 2,05 m ³	3,42 - 4,10 m ³	7,06 - 8,60 m ³
Gas-Ausgangsdruck	3 -5 bar	3 -5 bar	3 -5 bar	3 -5 bar	3 -5 bar	3 -5 bar
ADR/UN konform (Transport)	Neu: UN 3268 – Klasse 9	Neu: UN 3268 – Klasse 9	Neu: UN 3268 – Klasse 9	Neu: UN 3268 – Klasse 9	Neu: UN 3268 – Klasse 9	Neu: UN 3268 – Klasse 9
	(ADR-pflichtig)	(ADR-pflichtig)	(ADR-pflichtig)	(ADR-pflichtig)	(ADR-pflichtig)	(ADR-pflichtig)
	Gebraucht: UN 3363	Gebraucht: UN 3363	Gebraucht: UN 3363	Gebraucht: UN 3363 (ADR-	Gebraucht: UN 3363	Gebraucht: UN 3363 (ADR-
Gehäuse	(ADR-freigestellt)	(ADR-freigestellt)	(ADR-freigestellt)	freigestellt)	(ADR-freigestellt)	freigestellt)
Auflösung	Edelstahlgehäuse	Edelstahlgehäuse	Edelstahlgehäuse	Edelstahlgehäuse	Edelstahlgehäuse	Edelstahlgehäuse
Betriebstemperatur	Elektrisch	Elektrisch	Elektrisch	Elektrisch	Elektrisch	Elektrisch
Masse der Stickstoffverbindung (Löschmittel)	-20 bis +75 °C	-20 bis +75 °C	-20 bis +75 °C	-20 bis +75 °C	-20 bis +75 °C	-20 bis +75 °C
Temperatur	> 0,5 kg	> 1,0 kg	> 1,5 kg	> 2,5 kg	> 5,0 kg	> 10,5 kg
Auslösezeit des Löschmittels	< 75 °C	< 75 °C	< 75 °C	< 75 °C	< 75 °C	< 75 °C
	< 5 Sekunden	< 8 Sekunden	< 10 Sekunden	< 12 Sekunden	< 12 Sekunden	< 14 Sekunden